СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ 8Л

Цена:5317 руб.

TTX 24

+7-800-301-89-24 - Звонок бесплатный
WhatsApp, Viber, Telegram: +7-937-432-24-24

Описание товара

Листовка Смягчитель воды SILANOS 8 л, Рус, pdf, ~197 Kb
Технические данные

Высота (A) - 400 мм
Вес - 7,5 кг

Давление подаваемой воды - min 1 bar - max 8 bar
MAX поток воды - 1000 л/час
Температура помещения - min 4 °C - max 25 °C
Количество соли для регенерации - 1 кг

Основные характеристики:

Базовая единица	шт
Производитель	SILANOS
Высота, мм	400
Ширина, мм	190
Вес, кг	7,5
Страна	ИТАЛИЯ

Характеристики подаваемой воды

Питьевая вода
Температура - min 4 °C - max 25 °C
MAX жесткость воды - 90 °f

Использование смягчителя воды на профессиональных кухнях пищевых предприятий, заведений общественного питания, пекарнях, фабриках необходимо для продления срока службы оборудования, которое использует в работе жесткую водопроводную воду.

Такая вода способствует образованию известкового налета на рабочих элементах оборудования, что несомненно приведет к его быстрому выходу из строя. Таким образом, смягчитель воды требуется устанавливать с посудомоечной машиной, льдогенератором, тепловым оборудованием с функцией парового увлажнения, кофемашиной и прочим оборудованием.

Смягчитель воды монтируется между источником воды и прибором, к которому подведен водопровод. К водоумягчителю обеспечивается подвод холодной воды температурой в диапазоне +4…+15°C, а также давлением внутри водопроводной системы от 1 до 8 бар.

Кроме того, между водопроводом и фильтром-смягчителем рекомендовано установить кран, во избежании протечки при возникновении аварийной ситуации. Корпус смягчителя с внешней стороны выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует его надежность и долговечность.

Водоумягчитель представляет собой сосуд цилиндрической формы полезной емкостью 8 литров с герметично закрывающейся крышкой. Смягчение воды происходит за счет следующего процесса: катионитовые смолы внутри фильтра притягивают соли, содержащиеся в водопроводной воде, и нейтрализует их. Но смолы в фильтре

водоумягчителя требуют периодической регенерации. Для ее проведения необходимо засыпать специальную соль для регенерации в горловину фильтра.

Еще одним плюсом использования водоумягчителя является то, что мягкая вода нагревается гораздо быстрее. Таким образом, экономится не только время приготовления и работы обслуживающего персонала кухни, но и уровень потребляемой энергии.